ORIGINAL WHEEL 車種別マッチング

数量限定 シークレット SH ①

■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
14×4.5J	45	4	100	
14×5.0J	39	4	100	
15×4.5J	45	4	100	
15×5.5J	42	4	100	
15×6.0J	53	5	114.3	
16×6.5J	40	5	114.3	

ウェッズ

数量限定 シビラネクスト W45 ②

■カラー：ディープガンメタ
■センターキャップ、ゴムバルブ付

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.50B	44	4H	100	
13×4.00B	45	4H	100	
14×4.5J	45	4H	100	
15×4.5J	45	4H	100	

トピー

A エクシーダー E06

■カラー：メタルシルバー
●印はソリオ:MA15系、デリカD:2対応　●印2はセルシオ20/31系キャリパー対応
●印3はJTR用クラウン対応　●印4はZ34,FUGA370GT-Sキャリパー対応
●印5は■はホイールキャップ&ホイールキャップ不装着用ナットもご使用下さいM60 テーパーナットは使用不可
注)ハブ径:PCD100mm=φ67.■φ54)　114.3=φ73.■φ60)
注)ナットホール径:φ32.■φ33)
注)JWL、VIA規格適合品　●JWL-T規格適合品(鉛直強度検査)
注)ハブリングをご使用の際はツバ付きをご使用ください。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.50B	42●	4H	100	
13×4.00B	45●	4H	100	
13×4.50B	50●	4H	100	
14×4.5J	45●1/50	4H	100	
14×5.0J	38●	4H	100	
14×5.5J	38/45	4H	100	
15×4.5J	45●1	4H	100	
15×5.5J	43/50	4H	100	
15×6.0J	45●5■	5H	100	
	43/53/52●5■	5H	114.3	
16×5.5J	50	4H	100	
16×6.0J	45/40	4H/5H	100	
16×6.5J	48	5H	100	
	37●1■/38●1/48/53	5H	114.3	
17×6.0J	40	4H/5H	100	
17×6.5J	45	4H	100	
17×7.0J	45/55	5H	100	
	37●2.●3.●4■	5H	114.3	
	38/45/48/55	5H	114.3	
18×7.0J	55	5H	100	
	48/55	5H	114.3	
18×8.0J	41●3.●4/42●5	5H	114.3	
19×7.0J	45	5H	114.3	
19×9.0J	42●3.●4	5H	114.3	

ホットスタッフ

B シビラネクスト W45

■カラー：ディープガンメタ
■センターキャップ、ゴムバルブ付

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.50B	44	4H	100	
13×4.00B	45	4H	100	
14×4.5J	45	4H	100	
14×5.0J	39	4H	100	
14×5.5J	42	4H	100	
15×4.5J	45	4H	100	
15×5.5J	42/50	4H	100	
15×6.0J	43	5H	100	
	43/53	5H	114.3	
16×6.0J	40	5H	100	
	45/50	4H	100	
16×6.5J	38/48/53	5H	114.3	
	48	5H	100	
17×7.0J	38/48	5H	114.3	
	53	5H	100	
18×7.5J	38/48	5H	114.3	

トピー

C エクシーダー E07

■カラー：
■センターキャップ、ゴムバルブ付
●印はソリオ:MA15系、デリカD:2対応　●印2は20/30系セルシオ対応
●印3は200系クラウン対応　●印4はZ34,FUGA370GT-Sキャリパー対応
注)ハブ径:PCD100=φ67.■φ54)・PCD114.3=φ73
注)ナットホール径:φ32
注)JWL、VIA規格適合品　●JWL-T規格適合品(鉛直強度検査)
注)ハブリングをご使用の際はツバ付きをご使用ください。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×4.00B	43●	4H	100	
13×4.00B	45●	4H	100	
13×5.00B	35●	4H	100	
14×4.5J	45●1	4H	100	
14×5.0J	38●	4H	100	
14×5.5J	38/45	4H	100	
15×4.5J	45●1	4H	100	
15×5.5J	43/50	4H	100	
15×6.0J	43	5H	100	
	43/53	5H	114	
16×6.0J	45	4H	100	
	42	5H	100	
16×6.5J	48	5H	100	
	38/48/53	5H	114	
17×7.0J	45/55	5H	100	
	38/48/55	5H	114	
18×7.0J	55	5H	100	
	48/55	5H	114	

ホットスタッフ

D シビラネクスト F05

■カラー：ディープシルバー　■センターキャップ、ゴムバルブ付

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.50B	44	4H	100	
13×4.00B	45	4H	100	
14×4.5J	45	4H	100	
14×5.0J	39	4H	100	
14×5.5J	42	4H	100	
15×4.5J	45	4H	100	
15×5.5J	42/50	4H	100	
15×6.0J	43	5H	100	
	43/53	5H	114.3	
16×6.0J	40	5H	100	
	45/50	4H	100	
16×6.5J	48	5H	100	
	38/48/53	5H	114.3	
17×7.0J	38/48	5H	114.3	
18×7.5J	38/48	5H	114.3	

トピー

E ヴァーレン W05

■カラー：ガンメタリック
■センターキャップ、ゴムバルブ付
●印はソリオ:MA15系/デリカD:2対応
●印2はセルシオ31/30系キャリパー対応
●印3は30系クラウン対応
**はスプリー専用サイズ
*は印部三角形部分にハブ径(30mm)をクリアしていません。(非装不可)
■はホイールキャップ&ホイール用ナットもご使用ください。M60 テーパーナットは使用不可。
注)ハブ径:PCD100=φ67.■φ54)　114.3=φ73.■φ60)
注)ナットホール径:φ32.■φ33)
注)JWL、VIA規格適合品　●JWL-T規格適合品(鉛直強度検査)
注)ハブリングをご使用の際はツバ付きをご使用ください。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.50B	42●	4H	100	
13×4.00B	45●	4H	100	
13×4.50B	50●**	4H	100	
14×4.5	45●1/50**	4H	100	
14×5.5	38/45	4H	100	
15×4.5	45	4H	100	
15×5.5	42/50	4H	100	
15×6.0	43	5H	100	
	43/53	5H	114.3	
16×6.0	40	4H	100	
	45/50	4H	100	
16×6.5	48	5H	100	
	38/48/53	5H	114.3	
17×7.0	38/48	5H	114.3	
18×7.5	38/48	5H	114.3	

ホットスタッフ

F ジョーカー スマッシュ

■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付
●印はキャリイ・エブリイ用です。
注)12×3.50B・13×4.00Bは JWL-T規格適合品です。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.5	45	4	100	
12×4.0	42	4	100	
13×4.0	45	4	100	
13×4.5	50	4	100	
13×5.0	36	4	100	
14×4.5	45/50	4	100	
14×5.0	39	4	100	
14×5.5	38/48	4	100	
15×4.5	45	4	100	
15×5.5	42/50	4	100	
15×6.0	43	5	100	
	43/53	5	114.3	
16×6.0	40/50	4	100	
	40	5	100	
16×6.5	39/40/47/53	5	114.3	
	47	5	100	
17×6.0	40	4/5	100	
17×6.5	39	5	114.3	
	39	5	120	
	40	5	114.3	
17×7.0	39/40/48/53	5	114.3	
	48	5	100	
18×7.0	39	5	120	
	40	5	114.3	
18×7.5	38/39/48/55	5	114.3	
18×8.0	45	5	114.3	
19×7.0	39	5	120	
	40/43	5	114.3	
19×7.5	38/48	5	114.3	

ウェッズ

G ジョーカー スピリッツ

■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付
●1印はキャリイ・エブリイ用です。
●2印はエブリイ ゴム用です。
注)トヨタ純正アルミホイール用ストレートナット対応サイズは φ54・φ60のハブセン加工です。(60°テーパーナットは使用不可。ナットホール径:φ33)
注)JOKER SPIRITS 12×3.50B,12×4.00B は、JWL-T規格適合品です。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×3.5	42	4H	100	
12×4.0	42	4H	100	
13×4.0	45	4H	100	
13×4.5	50	4H	100	
13×5.0	36	4H	100	
14×4.5	45/50	4H	100	
14×5.0	39	4H	100	
14×5.5	38/48	4H	100	
15×4.5	45	4H	100	
15×5.5	42/50	4H	100	
15×6.0	43	5H	100	
	43/53	5H	114.3	
16×5.5	42/50	4H	100	
16×6.0	40	4H/5H	100	
16×6.5	47	5H	100	
	40/47/53	5H	114.3	
17×6.0	40	4H/5H	100	
17×6.5	40	5H	114.3	
17×7.0	48/55	5H	100	
	40/48/53	5H	114.3	
18×7.0	55	5H	100	
18×7.5	38/48/53	5H	114.3	
18×8.0	45	5H	114.3	

ウェッズ

H ヴェルヴァ スポルト2

■カラー：ディープメタル8　■センターキャップ、ゴムバルブ付
★トヨタ純正アルミホイール用ストレートナット対応サイズは φ54・φ60ハブセン加工です。(60°テーパーナットは使用不可。ナットホール径:φ33)
注)VELVA SPORT2 12×4.00B,13×4.00B,13×5.00JJ,JWL-T規格適合品です。
注)ディスク突出量:12×4.00B=13.0mm,13×4.00B=14.7mm,14×4.5J=10.8mm,15×4.5J=10.5mm

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
12×4.0	42	4H	100	
13×4.0	45	4H	100	
13×5.0	36	4H	100	
14×4.5	45	4H	100	
14×5.0	39	4H	100	
14×5.5	38/48	4H	100	
15×4.5	45	4H	100	
15×5.5	42/50	4H	100	
15×6.0	43	5H	100	
	43/53	5H	114.3	
16×5.5	45/50	4H	100	
16×6.0	40	4H	100	
16×6.5	47	5H	100	
	40/47/53	5H	114.3	
17×6.0	40	4H	100	
17×6.5	40	5H	114.3	
17×7.0	53	5H	100	
	40/48/53	5H	114.3	
18×7.0	55	5H	100	
18×7.5	38/48/55	5H	114.3	
18×8.0	35/45	5H	114.3	
19×7.5	38/48	5H	114.3	

ウェッズ

I キーラー タクティクス

■カラー：ハイパーシルバー、グロスブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付
●印は1/2ナット対応。M12ハブボルトの車両はハブカラーリングを使用して下さい。
●印2は■はストレートナット対応。　●印3はワッシャー■付ホルダ三角
●印4はM14対応

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
15×5.5J	42	6H	139.7	
15×6.0J	0/33	5H/6H	139.7	
16×5.5J	22	5H	139.7	
16×6.5J	38	6H	139.7	
16×7.0J	5/26	6H	139.7	
	36	5H	114.3	●1
17×7.0J	35	5H	110	
	38	5H	114.3	●1
	50	6H	130	●2
17×7.5J	38	5H	127	●3,4
	40	6H	139.7	
17×8.0J	25	6H	139.7	
18×8.0J	25	6H	139.7	
	50	5H	127	●3,4
	52	5H	150	●2

ウェッズ

J バイソン BN-04

■カラー：シルバー、メタリックブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付
**はダウンエース・ライトエース(S402)対応
**はHV200/デリカD:3 専用
**はダウンエース・ライトエース(S413/M)対応
●は三菱ジムニー専用設計(リア純正キャップ対応、ハブ径φ109)
注)付属品■■センターキャップ(A:P.C.D.139.7=114.3,B:6H)¥1,800
ゴムバルブ(TR413C)、スチールバルブ(1560のみ)(BIS-VC)各¥800
注)ナットホール径:φ32
注)JWL、VIA規格適合品
●JWL-T規格適合品(●1:700KG　●2:955KG/●3:695KG/●4:495KG/●5:685KG/●6:820KG)
注)規格重量(ウェイト)は、製品毎に誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
注)切れ(ウェイトの背面・側)の位置によっては、干渉の恐れがある車種もございます。
その際は、打ち込みウェイトをご使用ください。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
13×5.00B	45	5	114.3	●3**6
14×5.0	38	4	100	●4
14×5.0	42	4	114.3	●5**7
14×5.0	45	5	114.3	●6**8
15×6.0	33/44	6	139.7	●2
16×5.5	22	5	139.7	●1
17×7.5	28	6	139.7	●2

ホットスタッフ

K プロディータ HC

■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
15×5.5J	+42	6H	139.7	
15×6.0J	+33	6H	139.7	
16×6.5J	+38	6H	139.7	

ウェッズ

L バザルトX タイプ2

■カラー：グロスマグ
■ゴムバルブ付(-1560は金属バルブ)
注)1880は専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付属。

サイズ	インセット	ホール数	P.C.D.	備考
15×6.0J	33/44	6H	139.7	
16×5.5J	22	5H	139.7	
16×7.0J	10/25/38	6H	139.7	
17×7.5J	25/40	6H	139.7	
18×7.5J	25/40	6H	139.7	
18×8.0J	50	5H	150	

トピー

JAWA 信頼と安心の証

JAWAの「品質認定品」は3倍厳の厳格な強度荷重試験をクリアし、ホイールに必要とする要求に対して最高1億円の対人・対物補償のPL保険がついています。

品質認定証 No. 99940000092

品質認定

JAWAメンバーのアルミホイールには、このJAWAの「品質認定証」が貼付してあります。
お求めの際は JAWAの「品質認定証」をお確かめの上ご購入ください。

ナット・ボルトに、ホンダ・トヨタ純正品を使用する場合

トヨタ純正アルミ用ナットご使用の場合は
貫通ナット(21mm)が必要となります。



貫通ナット
(21mm)
M12×P1.5
280円(¥200円)/1個

ホンダ純正ナットご使用の場合は
ツバ付ナット(19mm)が必要となります。

ツバ付ナット
(19mm)
M10×P1.5
420円(¥400円)/1個

〈使用上のご注意〉
●ホイールのサイズ・ホール数・P.C.D.・オフセット・取り付け面形状が装着する車に適合する事を確認してください。これが不適合だと車に装着できません。
●カタログ記載のアルミホイールは全てチューブレスタイヤ専用です。又、P.C.D.139.7でのハブ径は全サイズ108mmの直径となっております。108mmを超える直径の車種への取り付けはできません。☆(日産サファリ仕様(ハブ径110mm)には不適合)
●取り付けの際に市販のレンチを使用すると、ボルト穴周囲を傷つける恐れがありますので、十分に注意してください。又、取り付けに際しましては、ブレーキキャリパー等の干渉を必ずダイヤをホイールにセットする前に、ホイールのみでチェックした後タイヤを組み付けてください。(タイヤ組み込み後による不適合での返品は受けかねます。)
●装着後やローテーション後は、約100km走行後、取り付けナットボルトを規定のトルクで増し締めを行ってください。又、インパクトレンチを使用するとボルトの緩みや締めすぎの原因になることがありますので、絶対に使用しないでください。
●オフロード走行によるクレームはお受けできない場合があります。又、競技用、道路改造、過積載等の使用の場合一切のクレームはお受けできません。
★記載されている商品の仕様、価格など予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
★このカタログの内容は2024年8月現在のものです。