2026▶2027

# ORIGINAL WHEEL 車種別マッチング

## 数量限定 シークレットHG



■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14×4.5J | 45 | 4 | 100 | |
| 14×5.0J | 39 | 4 | 100 | |
| 15×4.5J | 45 | 4 | 100 | |
| 15×5.5J | 42 | 4 | 100 | |
| 15×6.0J | 53 | 5 | 114.3 | |
| 16×6.5J | 40 | 5 | 114.3 | |

ウェッズ

## 数量限定 シビラネクスト W45




■カラー：ディープガンメタ
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 44 | 4H | 100 | |
| 13×4.00B | 45 | 4H | 100 | |
| 14×4.5J | 45 | 4H | 100 | |
| 15×4.5J | 45 | 4H | 100 | |

トピー

## A エクシーダー E08



■カラー：ダークシルバー/グロスガンメタ
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | ※42 | 4H | 100 | JWL-T |
| 13×4.00B | ※45 | 4H | 100 | JWL-T |
| 13×4.50B | ※**1 50 | 4H | 100 | JWL-T ハブリングつき |
| 14×4.5 | ※3 45/50 | 4H | 100 | |
| 14×5.0 | ※38 | 4H | 100 | JWL-T |
| 14×5.5 | 38/48 | 4H | 100 | |
| 15×4.5 | ※3 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5 | 43/50 | 4H | 100 | |
| 15×6.0 | 43 | 5H | 100 | |
| | ※45 | 5H | 100 | トヨタ平座 |
| | 43/50 | 5H | 114.3 | |
| 16×6.0 | 40/50 | 4H | 100 | |
| | 40 | 5H | 100 | |
| 16×6.5 | 48 | 5H | 100 | |
| | ※37 | 5H | 114.3 | トヨタ平座 |
| | 38/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 17×6.0 | 40 | 4H/5H | 100 | |
| 17×7.0 | 45 | 5H | 100 | |
| | ※8 38 | 5H | 114.3 | |
| | ※20□3 39 | 5H | 114.3 | トヨタ球面 |
| | ※8◆ 40 | 5H | 114.3 | トヨタ平座 |
| | 45/55 | 5H | 114.3 | |
| | ※21◆ 40 | 5H | 120 | トヨタ平座 |
| 18×7.0 | ※20□3 39 | 5H | 114.3 | トヨタ球面 |
| | ※8◆ 40 | 5H | 114.3 | トヨタ平座 |
| | ※8◆ 37 | 5H | 114.3 | トヨタ平座 |
| 18×7.5 | ※8.9 38 | 5H | 114.3 | |
| | 40 | 5H | 120 | トヨタ平座 |
| 18×8.0 | ※24□3 25 | 5H | 120 | トヨタ球面 |
| 19×7.5 | ※8.9 38 | 5H | 114.3 | |
| | ※20□3 41 | 5H | 114.3 | トヨタ球面 |
| | 48 | 5H | 114.3 | |
| | ※21◆ 40 | 5H | 120 | トヨタ平座 |
| 19×8.0 | ※24□3 25 | 5H | 120 | トヨタ球面 |

※3はソリオ(MA15系)/デリカD:2対応
※8は200系クラウン対応
※9はZ34,FUGA370GT-Sキャリパー対応
※20はLBX用(純正球面座ボルト対応)
※21は40系アルファード、ヴェルファイア用(純正平座ナット対応) (VIA720Kg対応)
※24はLS(M/C後)/クラウンセダン (VIA720Kg対応)
※*1エブリーワゴン専用
※トヨタ車純正アルミホイール平座座専用ナット(14x1.5もしくは12x1.5)を使用して下さい。(60°テーパーナットは使用不可)
□はトヨタ車純正アルミホイールM14専用ボルトをご使用ください。
(60°テーパーナットは使用不可)
■JWL.VIA 規格適合品 ※JWL-T 規格適合品(新基準適合品)
●貼付ウェイトの種類・貼り位置によっては、干渉の恐れがある車種もございます。
その際は、打ち込みウェイトをご使用ください。
●ハブリングをご使用の際はツバ付タイプをご使用下さい(一部専用ハブ設定有)

ホットスタッフ

## B シビラネクスト W45



■カラー：ディープガンメタ
■センターキャップ、ゴムバルブ付 ※フローフォーミングは14inch以上のサイズになります。

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 44 | 4H | 100 | |
| 13×4.00B | 45 | 4H | 100 | |
| 14×4.5J | 45 | 4H | 100 | |
| 14×5.0J | 39 | 4H | 100 | |
| 14×5.5J | 42 | 4H | 100 | |
| 15×4.5J | 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5J | 42/50 | 4H | 100 | |
| 15×6.0J | 43 | 5H | 100 | |
| | 43/53 | 5H | 114.3 | |
| 16×6.0J | 40 | 5H | 100 | |
| | 45/50 | 4H | 100 | |
| 16×6.5J | 48 | 5H | 100 | |
| | 38/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 17×6.5J | 39 | 5H | 120 | トヨタ平座 |
| 17×7.0J | 53 | 5H | 100 | |
| | 38/48 | 5H | 114.3 | |
| 18×7.0J | 39 | 5H | 120 | トヨタ平座 |
| 18×7.5J | 38/48 | 5H | 114.3 | |

●構造・製法：1ピース・鋳造フローフォーミング ●リム形状：ノーマル
●ナット座形状：60°テーパー座(平座専用) ●取付孔径：φ32-φ13
●TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製)対応(16×6.5J～18inch)
●ディスク固突出量：12×3.50B＝13.5mm 13×4.00B＝11.9mm
14×4.5J＝9.9mm 15×4.5J＝9.8mm
●12×3.50B,13×4.00B,14×5.0Jは,JEL-T適合品です。
※TPMSセンサーバルブが取付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、PTMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

トピー

## C エクスター ST



■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×4.00B | ※43 | 4H | 100 | |
| 13×4.00B | ※45 | 4H | 100 | |
| 14×4.5 | ※3 45 | 4H | 100 | |
| 14×5.0 | ※38 | 4H | 100 | |
| 15×4.5 | ※3 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 15×6.0 | 43 | 5H | 100 | |
| | 43/53 | 5H | 114.3 | |
| 16×6.0 | 40/50 | 5H | 114.3 | |
| 17×7.0 | 45 | 5H | 100 | |
| | 38/48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×7.0 | ※8 38/48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×8.0 | ※8.9 42 | 5H | 114.3 | |
| 19×7.0 | 45 | 5H | 114.3 | |
| 19×8.0 | ※8.9 42 | 5H | 114.3 | |

※3はソリオ(MA15系)/デリカD:2対応 ※8は200系クラウン対応
※9はZ34,FUGA370-Sキャリパー対応
●ハブ径:P.C.D.100＝φ67/114.3＝φ73.1 ●ナットホール径:φ32
■JWL.VIA 規格適合品 ※JWL-T 規格適合品(新基準適合品)
●貼付ウェイトの種類・貼り位置によっては、干渉の恐れがある車種もございます。
その際は、打ち込みウェイトをご使用ください。
●ハブリングをご使用の際はツバ付タイプをご使用下さい。

ホットスタッフ

## D シビラネクスト X2



■カラー：ディープシルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | 44 | 4H | 100 | |
| 13×4.00B | 45 | 4H | 100 | |
| 14×4.5J | 45 | 4H | 100 | |
| 14×5.0J | 39 | 4H | 100 | |
| 14×5.5J | 42 | 4H | 100 | |
| 15×4.5J | 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5J | 42/50 | 4H | 100 | |
| 15×6.0J | 43 | 5H | 100 | |
| | 43/53 | 5H | 114.3 | |
| 16×6.0J | 45/50 | 4H | 100 | |
| | 40 | 5H | 100 | |
| 16×6.5J | 48 | 5H | 100 | |
| | 38/◆39/48/53 | 5H | 114.3 | ◆トヨタ平座 |
| 17×6.5J | ◆39 | 5H | 120 | ◆トヨタ平座 |
| 17×7.0J | 53 | 5H | 100 | |
| | 38/◆39/□40/48/55 | 5H | 114.3 | ◆トヨタ平座 □球面 |
| 18×7.0J | 39 | 5H | 120 | |
| 18×7.5J | □35/38/48 | 5H | 114.3 | □球面 |

●取付孔径:60°テーパー座→φ32-φ13 [FLAT]φ38-φ22.5 [球面14R]φ32-φ15
●構造・製法：1ピース・鋳造 ●リム形状：ノーマル
●ナット座形状:60°テーパー座/トヨタ純正平座/R14は面座
●TPMSセンサーバルブ(PACIFIC製) 対応*1(16×6.5J～18inch)
*1 TPMSセンサーバルブが取り付け可能なバルブ孔加工を施しておりますが、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。バルブ孔加工以外の異常・故障に関しては、TPMS取扱店にご相談ください。

トピー

## E ジョーカー スマッシュ



■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.5 | 45 | 4 | 100 | |
| 12×4.0 | 42 | 4 | 100 | |
| 13×4.0 | 45 | 4 | 100 | |
| 13×4.5 | 50 | 4 | 100 | |
| 13×5.0 | 36 | 4 | 100 | |
| 14×4.5 | 45/50 | 4 | 100 | |
| 14×5.0 | 39 | 4 | 100 | |
| 14×5.5 | 38/48 | 4 | 100 | |
| 15×4.5 | 45 | 4 | 100 | |
| 15×5.5 | 42/50 | 4 | 100 | |
| 15×6.0 | 43 | 5 | 100 | |
| | 43/53 | 5 | 114.3 | |
| 16×6.0 | 40/50 | 4 | 100 | |
| | 40 | 5 | 100 | |
| 16×6.5 | 39/40/47/53 | 5 | 114.3 | |
| | 47 | 5 | 100 | |
| 17×6.0 | 40 | 4/5 | 100 | |
| 17×6.5 | 39 | 5 | 114.3 | |
| | 39 | 5 | 120 | |
| 17×7.0 | 40 | 5 | 114.3 | |
| | 39/40/48/53 | 5 | 114.3 | |
| | 48 | 5 | 100 | |
| 18×7.0 | 39 | 5 | 120 | |
| | 40 | 5 | 114.3 | |
| 18×7.5 | 38/39/48/55 | 5 | 114.3 | |
| 18×8.0 | 45 | 5 | 114.3 | |
| 19×7.0 | 39 | 5 | 120 | |
| | 40/43 | 5 | 114.3 | |
| 19×7.5 | 38/48 | 5 | 114.3 | |

※印はキャリイ・エブリイ用です。
注)12×3.50B-13×4.00B-13×4.00BはJWL-T規格適合品です。

ウェッズ

## F ジョーカー スピリッツ



■カラー：シルバー
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.5 | 42 | 4H | 100 | |
| 12×4.0 | 42 | 4H | 100 | |
| 13×4.0 | 45 | 4H | 100 | |
| 13×4.5 | 50 | 4H | 100 | |
| 13×5.0 | 36 | 4H | 100 | |
| 14×4.5 | 45/50 | 4H | 100 | |
| 14×5.0 | 39 | 4H | 100 | |
| 14×5.5 | 38/48 | 4H | 100 | |
| 15×4.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5 | 42/50 | 4H | 100 | |
| 15×6.0 | 43 | 5H | 100 | |
| | 43/53 | 5H | 114.3 | |
| 16×5.5 | 42/50 | 4H | 100 | |
| 16×6.0 | 40 | 4H/5H | 100 | |
| 16×6.5 | 47 | 5H | 100 | |
| | 40/47/53 | 5H | 114.3 | |
| 17×6.0 | 40 | 4H/5H | 100 | |
| 17×6.5 | 40 | 5H | 114.3 | |
| 17×7.0 | 48/55 | 5H | 100 | |
| | 40/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 18×7.0 | 55 | 5H | 100 | |
| 18×7.5 | 38/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 18×8.0 | 45 | 5H | 114.3 | |

※1印はキャリイ・エブリイ用です。
※2印はエブリイワゴン用です。
注)トヨタ純正アルミホイール用ストレートナット対応サイズは φ54・φ60ハブセン加工です。
(60°テーパーナットは使用不可、ナットホール径:φ33)
注)JOKER SPIRITS 12×3.50B,12×4.00Bは、JWL-T規格適合品です。

ウェッズ

## G ヴェルヴァ スポルト2



■カラー：ディープメタルII ■センターキャップ、ゴムバルブ付
※トヨタ純正アルミホイール用ストレートナット対応サイズは φ54・φ60ハブセン加工です。(60°テーパーナットは使用不可、ナットホール径:φ33)

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×4.0 | 42 | 4H | 100 | |
| 13×4.0 | 45 | 4H | 100 | |
| 13×5.0 | 36 | 4H | 100 | |
| 14×4.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 14×5.0 | 39 | 4H | 100 | |
| 14×5.5 | 38/48 | 4H | 100 | |
| 15×4.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5 | 42/50 | 4H | 100 | |
| 15×6.0 | 43 | 5H | 100 | |
| | 43/53 | 5H | 114.3 | |
| 16×6.0J | 40 | 5H | 100 | |
| | 45/50 | 4H | 100 | |
| 16×6.5J | 48 | 5H | 100 | |
| | 38/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 17×6.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 17×7.0 | 45/55 | 5H | 100 | |
| | ※7 38/48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×7.0 | 48 | 5H | 100 | |
| | 48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×8.0 | ※6.7.8 42 | 5H | 100 | |

注)VELVA SPORT II 12×4.00B,13×4.00B,13×5.00JJは、JWL-T規格適合品です。
注)ディスク突出量:12×4.00B＝13.0mm、13×4.00B＝14.7mm、14×4.5J＝10.8mm、15×4.5J＝10.5mm

ウェッズ

## H ジー・スピード G-05



■カラー：メタリックブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12×3.50B | ※42 | 4H | 100 | |
| 13×4.00B | ※45 | 4H | 100 | |
| 14×4.5 | ※3 45 | 4H | 100 | |
| 14×5.5 | 38/45 | 4H | 100 | |
| 15×4.5 | ※3 45 | 4H | 100 | |
| 15×5.5 | 38/45 | 4H | 100 | |
| 15×6.0 | 45/43 | 4H/5H | 100 | |
| | 43/45 | 5H | 114.3 | |
| 16×5.5 | 50 | 4H | 100 | |
| 16×6.0 | 45 | 4H | 100 | |
| 16×6.5 | 48 | 5H | 100 | |
| | 38/48/53 | 5H | 114.3 | |
| 17×6.5 | 45 | 4H | 100 | |
| 17×7.0 | 45/55 | 5H | 100 | |
| | ※7 38/48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×7.0 | 48 | 5H | 100 | |
| | 48/55 | 5H | 114.3 | |
| 18×8.0 | ※6.7.8 42 | 5H | 100 | |

※3はソリオ(MA15系)/デリカD:2対応 ※6は20/30系セルシオ対応
※7は200系クラウン対応 ※8はZ34,FUGA370GT-Sキャリパー対応
●ハブ径:P.C.D.100＝φ67 P.C.D.114.3＝φ73 ●ナットホール径:φ32
■JWL.VIA 規格適合品 ※JWL-T 規格適合品(新基準適合品)
●積載重量(ウェイト)は、製品ごとに誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
●貼付ウェイトの種類・貼り位置によっては、干渉の恐れがある車種もございます。
その際は、打ち込みウェイトをご使用ください。
●ハブリングをご使用の際はツバ付タイプをご使用下さい。

ホットスタッフ

## I キーラー タクティクス



■カラー：ハイパーシルバー、グロスブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15×5.5J | 42 | 6H | 139.7 | |
| 15×6.0J | 0/33 | 5H/6H | 139.7 | |
| 16×5.5J | 22 | 5H | 139.7 | |
| 16×6.5J | 38 | 6H | 139.7 | |
| 16×7.0J | 5/26 | 6H | 139.7 | |
| | 38 | 5H | 114.3 | ※1 |
| 17×7.0J | 35 | 5H | 110 | |
| | 38 | 5H | 114.3 | ※1 |
| | 50 | 6H | 130 | ※2 |
| 17×7.5J | 38 | 5H | 127 | ※3,4 |
| | 40 | 6H | 139.7 | |
| 17×8.0J | 25 | 6H | 139.7 | |
| 18×8.0J | 25 | 6H | 139.7 | |
| | 50 | 5H | 127 | ※3,4 |
| | 52 | 5H | 150 | ※2 |

※印1は1/2ナット対応、M12ハブボルトの車両はハブカラーリングを使用して下さい。
※印2は純正ストレートナット対応。 ※印3はワッシャー当がし加工有
※印4はM14対応

ウェッズ

## J プロディータ HC3



■カラー：シルバー、ブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付
■ナットホール径:φ30 ■アダプターは別途お買い求めください。

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15×5.5J | 42 | 6H | 139.7 | |
| 15×6.0J | 33 | 6H | 139.7 | |

※ハイエース・ジャストロー、キャラバン・平床については、別売の金属バルブ

ウェッズ

## K バイソン BN-04




■カラー：シルバー、メタリックブラック
■センターキャップ、ゴムバルブ付

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13×5.00B | 45 | 5 | 114.3 | ※3 **6 |
| 14×5.0 | 38 | 4 | 100 | ※4 |
| 14×5.0 | 42 | 4 | 114.3 | ※5 **7 |
| 14×5.0 | 45 | 5 | 114.3 | ※6 **8 |
| 15×6.0 | 33/44 | 6 | 139.7 | ※2 |
| 16×5.5 | 22 | 5 | 139.7 | ※1 |
| 17×7.5 | 28 | 6 | 139.7 | ※2 |

**6はタウンエース・ライトエース(S402)対応
**7はINV200/デリカD:5 専用
**8はタウンエース・ライトエース(S413M/W)対応
※1はジムニー専用設計(リアホイールキャップ対応、ハブ径φ109)
※2付属品盛相:センターキャップ(A.P.C.D.100/114.3,B:6H)¥1,800
ゴムバルブ(TR413C)、スチールバルブ(1560のみ)(BIS-VC)各¥800
注)ナットホール径:φ32
注)JWL.VIA 規格適合品
※JWL-T 規格適合品(※1:700KG/※2:955KG/※3:695KG/※4:495KG/※5:685KG/※6:820KG)
注)掲載重量(ウェイト)は、製品毎に誤差が生じる場合がございますのでご了承ください。
注)貼付ウェイトの種類・貼り位置によっては、干渉の恐れがある車種もございます。
その際は、打ち込みウェイトをご使用ください。

ホットスタッフ

## L バザルトX タイプ2




■カラー：グロスマグ ■ゴムバルブ付。(1560は金属バルブ)

| サイズ | インセット | ホール数 | P.C.D. | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15×6.0J | 33/44 | 6H | 139.7 | |
| 16×5.5J | 22 | 5H | 139.7 | |
| 16×7.0J | 10/25/38 | 6H | 139.7 | |
| 17×7.5J | 25/40 | 6H | 139.7 | |
| 18×7.5J | 25/40 | 6H | 139.7 | |
| 18×8.0J | 50 | 5H | 150 | |

注)1880は専用センターキャップ、専用ナット、専用アダプター付属。

トピー


JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL ASSOCIATION
JAWA 信頼と安心の証

JAWAの「品質認定証」は3種類の厳格な強度確認試験をクリアし、ホイールに起因する事故に対して最高1億円の対人・対物補償の PL保険がついています。

品質認定証 No 999A0000082
このアルミホイールは「軽自動車アルミホイールの技術基準」(軽自協 TR-001)、トラック・バスのホイールは「JIS」または「日本自動車タイヤ協会(JATMA)」の技術基準を満たすホイールであり、かつ JWL(日本軽金属)の品質保証を受けた製品であることを証します。
メーカー名 製品名 サイズ インセット ホール数 P.C.D.
⚠警告 ・ホイールキャップ・ホイールナットは、ホイールに合致するものを使用してください。 ・ホイールナットは、規定トルクで締付けてください。 ・ホイールナットは、緩んだり脱落すると大変危険ですので、定期的に点検してください。

JAWAメンバーのアルミホイールには、このJAWAの「品質認定証」が貼付けてあります。
お求めの際は JAWAの「品質認定証」をお確かめの上ご購入ください。


トヨタ純正アルミ用ホンダ純正ナットご使用の方へ

トヨタ純正アルミ用ナットご使用の場合は
貫通ナット(21mm)が必要となります。



貫通ナット(21mm) M12×P1.5 262円(250円)/1個

ホンダ純正アルミご使用の場合は
ツバ付ナット(19mm)が必要となります。



ツバ付ナット(19mm) M1○×P1.5 420円(400円)/1個


❶101S


❷101-19


❸5338


❹5339


❺101HC


❻101HC-19

《使用上のご注意》

●ホイールのサイズ・ホール数・P.C.D.・オフセット・取り付け面形状が装着する車に適合する事を確認してください。これが不適合だと車に装着できません。
●カタログ記載のアルミホイールは全てチューブレスタイヤ専用です。又、P.C.D.139.7でのハブ径は全サイズ108mmの直径となっております。108mmを越える直径の車種への取り付けはできません。※(日産サファリ仕様(ハブ径110mm)には不適合)
●取り付けの際に市販のレンチを使用すると、ボルト穴周囲を傷つける恐れがありますので、十分に注意してください。又、取り付けに際しましては、ブレーキキャリパー等の干渉を必ずタイヤをホイールにセットする前に、ホイールのみでチェックした後タイヤを組み付けてください。(タイヤ組み込み後による不適合での返品は受けかねます。)
●装着後やローテーション後は、約100km走行後、取り付けナットボルトを規定のトルクで増し締めを行ってください。又、インパクトレンチを使用するとボルトの緩みや締めすぎの原因になることがありますので、絶対に使用しないでください。
●オフロード走行によるクレームはお受けできない場合があります。又、競技用、違法改造、過積載等の使用の場合一切のクレームはお受けできません。
★記載されている商品の仕様、価格など予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
★このカタログの内容は2025年8月現在のものです。